**EN 14411:2016, annex L BIII GL – Katalogové číslo (Catalogue number): Wxxxxxxx**
**obkládačky** (wall tiles)

| Technické vlastnosti<br>Technical characteristics<br>Parametry techniczne<br>Технические параметры | Norma<br>Norm<br>Norma<br>Стандарт | **Požadavek normy EN 14411:2016, příloha L BIII GL (max. hodnota)**<br>Standard requirements EN 14411:2016, annex L BIII GL (max. value)<br>Wymagania normy EN 14411:2016, załącznik L BIII GL (maks. wartość)<br>Параметры стандарта EN 14411:2016, прил. L BIII GL (макс. значение) | | | **Dosahovaná hodnota LB (max.)**<br>Parameters LB (max.)<br>Parametry LB (maks.)<br>Достигаемые параметры LB (макс.) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Standardní<br>Standard** | | **Rektifikované<br>Rectified** | |
| | | | | max | | max | | max |
| Rozměry / Sizes<br>Wymiary / Размер | ISO 10545-2 | Délka a šířka / Length and width<br>Długość i szerokość / Длина и ширина | ±0,5% | ±2,0mm | ±0,3% | ±1,8mm | ±0,2% | ±1,2mm |
| | | Tloušťka / Thickness / Grubość / Толщина | ±10% | ±0,5mm | ±5% | ±0,5mm | ±5% | ±0,5mm |
| | | Přímost lícních hran / Linearity<br>Krzywizna boków / Прямолинейность лиц.граней | ±0,3% | ±1,5mm | ±0,2% | ±1,2mm | ±0,1% | ±0,9mm |
| | | Pravoúhlost / Rectangularity<br>Prostokątność / Прямоугольность | ±0,5% | ±2,0mm | ±0,3% | ±1,3mm | ±0,2% | ±1,0mm |
| Rovinnost lícních ploch ve střed.ploch a hrany/rohu<br>Surface flatness in the middle of the flat/edge/angles<br>Płaskość powierzchni krywizna środku/boków/wypaczenie<br>Прямолинейность лиц.поверхности в центре поверхности/грани/по углам | ISO 10545-2 | | +0,5% -0,3%<br>±0,5% | +2,0mm -1,5mm<br>±2,0mm | +0,3% -0,15%<br>±0,25% | +1,0mm -0,7mm<br>±1,0mm | +0,2% -0,1%<br>±0,25% | +1,5mm -0,7mm<br>±1,5mm |
| Nasákavost / Water absorbtion<br>Nasiąkliwość / Влагопоглощение | ISO 10545-3 | E > 10% | | | E 10-20 % | | | |
| Jakost povrchu<br>Surface quality<br>Jakość powierzchni<br>Качество поверхности | ISO 10545-2 | Min. 95% kusů bez viditelných vad povrchu<br>Min. 95% of the tiles without visible defects<br>Min. 95% sztuk bez widocznych wad<br>Мин. 95% шт. без видимых поверхностных дефектов | | | Min. 95% kusů bez viditelných vad povrchu<br>Min. 95% of the tiles without visible defects<br>Min. 95% sztuk bez widocznych wad<br>Мин. 95% шт. без видимых поверхностных дефектов | | | |
| Pevnost v ohybu<br>Bending strength<br>Wytrzymałość na zginanie<br>Прочность при изгибе | ISO 10545-4 | Tloušťka ≥ 7,5mm min. 15 N/mm$^2$<br>Tloušťka < 7,5mm min. 12 N/mm$^2$<br>Thickness / Grubość / Толщина | | | ≥ 7,5mm min. 15 N/mm$^2$<br>< 7,5mm min. 12 N/mm$^2$ | | | |
| Lomové zatížení<br>Breaking strength / Siła łamiąca<br>Сила нагрузки на изломе | ISO 10545-4 | Tloušťka ≥ 7,5mm min. 600 N,<br>Tloušťka < 7,5mm min. 200 N<br>Thickness / Grubość / Толщина | | | ≥ 7,5mm min. 600 N<br>< 7,5mm min. 200 N | | | |
| Odolnost proti změnám teploty / Thermal shock resistance<br>Odporność na szok termiczny<br>Устойчивость к изменению температурного режима | ISO 10545-9 | Nepožaduje se / Not required<br>Nie wymaga się / Не требуется | | | Odolné / Resistant<br>Odporne / Стойкие | | | |
| Odolnost proti vlivu mrazu<br>Frost resistance<br>Mrozoodporność / Морозоустойчивость | ISO 10545-12 | Nepožaduje se / Not required<br>Nie wymaga się / Не требуется | | | Nemrazuvzdorné / Not frost resistant<br>Brak mrozoodporności / Не морозоустойчивы | | | |
| Odolnost proti vzniku vlasových trhlin<br>Crazing resistance for glazed tiles / Odporność na pęknięcia włoskowate<br>Устойчивость к образованию волосяных трещин | ISO 10545-11 | Požaduje se / Required<br>Wymaga się / Требуется | | | Odolné / Resistant<br>Odporne / Стойкие | | | |
| Protiskluznost - koeficient tření / Slip resistance - coefficient of friction<br>Przeciwpoślizgowość<br>Устойчивость к изнашиванию - коэффициент трения | CEN/TS 16 165<br>DIN 51130<br>DIN 51097<br>ČSN 725191 | Nepožaduje se / Not required<br>Nie wymaga się / Не требуется | | | Nepožaduje se / Not required<br>Nie wymaga się / Не требуется | | | |
| Odolnost proti hloubkovému opotřebení<br>Deep abrasion resistance<br>Odporność na wgłębne ścieranie / Устойчивость к глубинному истиранию | ISO 10545-6 | Nepožaduje se / Not required<br>Nie wymaga się / Не требуется | | | Nepožaduje se / Not required<br>Nie wymaga się / Не требуется | | | |
| Tvrdost povrchu podle Mohse / Surface hardness according to Mohs scale<br>Twardość powierzchniowa według skali Mohsa<br>Твердость поверхности по шкале Мооса | ČSN EN 101 | Třídu určí výrobce<br>Manufacturer to state classification<br>Klasę określa producent<br>Классификация определяется производителем | | | Min. tř. 3<br>Min. cl. 3<br>Min. kl. 3<br>Мин. кл.3 | | | |
| PEI Odolnost proti povrchovému opotřebení<br>Abrasion resistance<br>Odporność na ścieranie powierzchni<br>Устойчивость к изнашиванию поверхности | ISO 10545-7 | Nepožaduje se / Not required<br>Nie wymaga się / Не требуется | | | Nepožaduje se / Not required<br>Nie wymaga się / Не требуется | | | |
| Koef. délk. tepl. roztažnosti (20 -100 °C) / Coefficient of linear thermal expansion (20-100 °C) / Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (20-100 °C)<br>Коэффициент линейного температурного расширения (20-100 °C) | ISO 10545-8 | Nepožaduje se / Not required<br>Nie wymaga się / Не требуется | | | Max. 8 x $10^{-6}$ $K^{-1}$ / Max. 8 x $10^{-6}$ $K^{-1}$<br>Maks. 8 x $10^{-6}$ $K^{-1}$ / Макс. 8 x $10^{-6}$ $K^{-1}$ | | | |
| Odolnost proti chem. používaným v domácnosti<br>Resistance to various chemicals used in household<br>Odporność na chemikalia domowego użytku<br>Устойчивость к воздействию бытовой химии | ISO 10545-13 | Min. B<br>Min. B<br>Min. B<br>Мин. B | | | Min. A<br>Min. A<br>Min. A<br>Мин. A | | | |
| Odolnost proti kys. a louhům o nízké koncentraci<br>Resistance to low concentrations of acids and alkalis<br>Odporność na słabe stężenia kwasów i zasad<br>Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации | ISO 10545-13 | Třídu určí výrobce<br>Manufacturer to state classification<br>Klasę określa producent<br>Классификация определяется производителем | | | Min. tř. B<br>Min. cl. B<br>Min. kl. B<br>Мин. кл. B | | | |
| Odolnost proti kys. a louhům o vysoké koncentraci<br>Resistance to high concentrations of acids and alkalis<br>Odporność na mocne stężenia kwasów i zasad<br>Устойчивость к воздействию кислот и щелочей высокой концентрации | ISO 10545-13 | Nepožaduje se / Not required<br>Nie wymaga się / Не требуется | | | Min. tř. B<br>Min. cl. B<br>Min. kl. B<br>Мин. кл. B | | | |
| Odolnost proti tvorbě skvrn / Resistance to staining<br>Odporność na plamienie / Устойчивость к образованию пятен | ISO 10545-14 | Min. tř. 3 / Min. cl. 3<br>Min. kl. 3 / Мин. кл.3 | | | Min. tř. 3 / Min. cl. 3<br>Min. kl. 3 / Мин. кл.3 | | | |
| Obsah olova a kadmia / Lead and cadmium release<br>Uwalnianie ołowiu i kadmu / Содержание свинца и кадмия | ISO 10545-15 | Nepožaduje se / Not required<br>Nie wymaga się / Не требуется | | | Pb < 0,8 mg/dm$^2$<br>Cd < 0,07 mg/dm$^2$ | | | |

**EN 14411:2016, annex H BIb GL – Katalogové číslo (Catalogue number): Gxxxxxxx**
**hutné dlaždice** (compact floor tiles)

| Technické vlastnosti<br>Technical characteristics<br>Parametry techniczne<br>Технические параметры | Norma<br>Norm<br>Norma<br>Стандарт | **Požadavek normy EN 14411:2016, příloha H BIb GL (max. hodnota)**<br>Standard requirements EN 14411:2016 annex H BIb GL (max. value)<br>Wymagania normy EN 14411:2016 załącznik H BIb GL (maks. wartość)<br>Параметры стандарта EN 14411:2016 прил. H BIb GL (макс. значение) | | | **Dosahovaná hodnota LB (max.)**<br>Parameters LB (max.)<br>Parametry LB (maks.)<br>Достигаемые параметры LB (макс.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | max | | max |
| Rozměry / Sizes<br>Wymiary / Размер | ISO 10545-2 | Délka a šířka<br>Length and width<br>Długość i szerokość<br>Длина и ширина | ±0,6% | ±2,0mm | ±0,4% | ±1,25mm |
| | | Tloušťka / Thickness<br>Grubość / Толщина | ±5% | ±0,5mm | ±5% | ±0,5mm |
| | | Přímost lícních hran<br>Linearity<br>Krzywizna boków<br>Прямолинейность лиц.граней | ±0,5% | ±1,5mm | ±0,25% | ±0,8mm |
| | | Pravoúhlost / Rectangularity<br>Prostokątność / Прямоугольность | ±0,5% | ±2,0mm | ±0,3% | ±1,0mm |
| Rovinnost lícních ploch ve střed.ploch a hrany/rohu<br>Surface flatness in the middle of the flat/edge/angles<br>Płaskość powierzchni krywizna środku/boków/wypaczenie<br>Прямолинейность лиц.поверхности в центре поверхности/грани/по углам | ISO 10545-2 | | ±0,5% | ±2,0mm | ±0,25% | ±0,8mm |
| Nasákavost / Water absorbtion<br>Nasiąkliwość / Влагопоглощение | ISO 10545-3 | 0,5% < E ≤ 3,0%<br>Jednotlivě 3,3%, Individually 3,3% | | | E < 2,5 % | |
| Jakost povrchu<br>Surface quality<br>Jakość powierzchni<br>Качество поверхности | ISO 10545-2 | Min. 95% kusů bez viditelných vad povrchu<br>Min. 95% of the tiles without visible defects<br>Min. 95% sztuk bez widocznych wad<br>Мин. 95% шт. без видимых поверхностных дефектов | | | Min. 95% kusů bez viditelných vad povrchu<br>Min. 95% of the tiles without visible defects<br>Min. 95% sztuk bez widocznych wad<br>Мин. 95% шт. без видимых поверхностных дефектов | |
| Pevnost v ohybu<br>Bending strength<br>Wytrzymałość na zginanie<br>Прочность при изгибе | ISO 10545-4 | Min. 30 N/mm$^2$, Jednotlivě min. 27 N/mm$^2$<br>Min. 30 N/mm$^2$, Individual min. 27 N/mm$^2$<br>Min. 30 N/mm$^2$, Pojedynczo 27 N/mm$^2$<br>Мин. 35 N/mm$^2$. Отдельные виды мин. 27 N/mm$^2$ | | | Min. 35 N/mm$^2$, Jednotlivě min. 32 N/mm$^2$<br>Min. 35 N/mm$^2$, Individual min. 32 N/mm$^2$<br>Min. 35 N/mm$^2$, Pojedynczo 32 N/mm$^2$<br>Мин. 35 N/mm$^2$. Отдельные виды min. 32 N/mm$^2$ | |
| Lomové zatížení<br>Breaking strength / Siła łamiąca<br>Сила нагрузки на изломе | ISO 10545-4 | Tloušťka ≥ 7,5mm min. 1100 N,<br>Tloušťka < 7,5mm min. 700 N<br>Thickness / Grubość / Толщина | | | Tloušťka ≥ 7,5mm min. 1300 N<br>Tloušťka < 7,5mm min. 900 N<br>Thickness / Grubość / Толщина | |
| Odolnost proti změnám teploty / Thermal shock resistance<br>Odporność na szok termiczny<br>Устойчивость к изменению температурного режима | ISO 10545-9 | Nepožaduje se / Not required<br>Nie wymaga się / Не требуется | | | Odolné / Resistant<br>Odporne / Стойкие | |
| Odolnost proti vlivu mrazu<br>Frost resistance<br>Mrozoodporność / Морозоустойчивость | ISO 10545-12 | Požaduje se / Required<br>Wymaga się / Требуется | | | Mrazuvzdorné / Frost resistant<br>Mrozoodporne / Морозоустойчивые<br>Полностью | |
| Odolnost proti vzniku vlasových trhlin<br>Crazing resistance for glazed tiles / Odporność na pęknięcia włoskowate<br>Устойчивость к образованию волосяных трещин | ISO 10545-11 | Požaduje se / Required<br>Wymaga się / Требуется | | | Odolné / Resistant<br>Odporne / Стойкие | |
| Protiskluznost - koeficient tření / Slip resistance - coefficient of friction<br>Przeciwpoślizgowość<br>Устойчивость к изнашиванию - коэффициент трения | CEN/TS 16 165<br>DIN 51130<br>DIN 51097<br>ČSN 725191 | Hodnotu a odpovídající zkušební postup určí výrobce<br>Manufacturer to state value and test method used<br>Wartość i metodę badania ustala producent<br>Величину и метод испытания определяет производитель | | | μ ≥0,3<br>Vybrané druhy / Selected types<br>Wybrane rodzaje<br>Группа определенных видов<br>R9 - R13, A - C, μ ≥0,5 | |
| Odolnost proti hloubkovému opotřebení<br>Deep abrasion resistance<br>Odporność na wgłębne ścieranie / Устойчивость к глубинному истиранию | ISO 10545-6 | Nepožaduje se / Not required<br>Nie wymaga się / Не требуется | | | Nepožaduje se / Not required<br>Nie wymaga się / Не требуется | |
| Tvrdost povrchu podle Mohse / Surface hardness according to Mohs scale<br>Twardość powierzchniowa według skali Mohsa<br>Твердость поверхности по шкале Мооса | ČSN EN 101 | Třídu určí výrobce<br>Manufacturer to state classification<br>Klasę określa producent<br>Классификация определяется производителем | | | Min. tř. 5<br>Min. cl. 5<br>Min. kl. 5<br>Мин. кл. 5 | |
| PEI Odolnost proti povrchovému opotřebení<br>Abrasion resistance<br>Odporność na ścieranie powierzchni<br>Устойчивость к изнашиванию поверхности | ISO 10545-7 | Třídu určí výrobce (třída PEI 1-5)<br>Manufacturer to state classification (cl. PEI 1-5)<br>Klasę ustala producent (kl. PEI 1-5)<br>Классификация определяется производителем (кл. PEI 1-5) | | | Dle deklarace v katalogu<br>As shown in catalogue | |
| Koef. délk. tepl. roztažnosti (20 -100 °C) / Coefficient of linear thermal expansion (20-100 °C) / Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (20-100 °C)<br>Коэффициент линейного температурного расширения (20-100 °C) | ISO 10545-8 | Nepožaduje se / Not required<br>Nie wymaga się / Не требуется | | | Max. 8 x $10^{-6}$ $K^{-1}$ / Max. 8 x $10^{-6}$ $K^{-1}$<br>Maks. 8 x $10^{-6}$ $K^{-1}$ / Макс. 8 x $10^{-6}$ $K^{-1}$ | |
| Odolnost proti chem. používaným v domácnosti<br>Resistance to various chemicals used in household<br>Odporność na chemikalia domowego użytku<br>Устойчивость к воздействию бытовой химии | ISO 10545-13 | Min. B<br>Min. B<br>Min. B<br>Мин. B | | | Min. A<br>Min. A<br>Min. A<br>Мин. A | |
| Odolnost proti kys. a louhům o nízké koncentraci<br>Resistance to low concentrations of acids and alkalis<br>Odporność na słabe stężenia kwasów i zasad<br>Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации | ISO 10545-13 | Třídu určí výrobce<br>Manufacturer to state classification<br>Klasę określa producent<br>Классификация определяется производителем | | | Min. tř. B<br>Min. cl. B<br>Min. kl. B<br>Мин. кл. B | |
| Odolnost proti kys. a louhům o vysoké koncentraci<br>Resistance to high concentrations of acids and alkalis<br>Odporność na mocne stężenia kwasów i zasad<br>Устойчивость к воздействию кислот и щелочей высокой концентрации | ISO 10545-13 | Nepožaduje se / Not required<br>Nie wymaga się / Не требуется | | | Min. tř. B<br>Min. cl. B<br>Min. kl. B<br>Мин. кл. B | |
| Odolnost proti tvorbě skvrn / Resistance to staining<br>Odporność na plamienie / Устойчивость к образованию пятен | ISO 10545-14 | Min. tř. 3 / Min. cl. 3<br>Min. kl. 3 / Мин. кл.3 | | | Min. tř. 3 / Min. cl. 3<br>Min. kl. 3 / Мин. кл.3 | |
| Obsah olova a kadmia / Lead and cadmium release<br>Uwalnianie ołowiu i kadmu / Содержание свинца и кадмия | ISO 10545-15 | Nepožaduje se / Not required<br>Nie wymaga się / Не требуется | | | Pb < 0,8 mg/dm$^2$<br>Cd < 0,07 mg/dm$^2$ | |

**EN 14411:2016, annex G BIa GL, UGL – Katalogové číslo (Catalogue number): Dxxxxxxx, Txxxxxxx**
**slinuté dlaždice** (fully vitrified floor tiles)

| Technické vlastnosti<br>Technical characteristics<br>Parametry techniczne<br>Технические параметры | Norma<br>Norm<br>Norma<br>Стандарт | **Požadavek normy EN 14411:2016 příloha G BIa GL, UGL (max. hodnota)**<br>Standard requirements EN 14411:2016 annex G BIa GL, UGL (max. value)<br>Wymagania normy EN 14411:2016 załącznik G BIa GL, UGL (maks. wartość)<br>Параметры стандарта EN 14411:2016 прил. G BIa GL, UGL (макс. значение) | | | **Dosahovaná hodnota LB (max.)**<br>Parameters LB (max.)<br>Parametry LB (maks.)<br>Достигаемые параметры LB (макс.) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Standardní max.<br>Standard max.** | | **Rektifikované - délka min. jedné hrany ≤ 60 cm<br>Rectified - length of at least one side ≤ 60 cm** | | **Rektifikované - délka min. jedné hrany ≥ 80 cm<br>Rectified - length of at least one side ≥ 80 cm** | |
| | | | | max | | max | | max | | max |
| Rozměry / Sizes<br>Wymiary / Размер | ISO 10545-2 | Délka a šířka<br>Length and width<br>Długość i szerokość<br>Длина и ширина | ±0,6% | ±2,0mm | ±0,4% | ±1,5mm | ±0,2% | ±1,2mm | ±0,2% | ±1,5mm |
| | | Tloušťka / Thickness<br>Grubość / Толщина | ±5% | ±0,5mm | ±0,5% | ±0,5mm | ±5% | ±0,5mm | ±5% | ±0,5mm |
| | | Přímost lícních hran<br>Linearity<br>Krzywizna boków<br>Прямолинейность лиц.граней | ±0,5% | ±1,5mm | ±0,25% | ±1,5mm | ±0,1% | ±0,6mm | ±0,1% | ±1,2mm |
| | | Pravoúhlost / Rectangularity<br>Prostokątność / Прямоугольность | ±0,5% | ±2,0mm | ±0,3% | ±1,8mm | ±0,25% | ±1,5mm | ±0,2% | ±1,5mm |
| Rovinnost lícních ploch ve střed.ploch a hrany/rohu<br>Surface flatness in the middle of the flat/edge/angles<br>Płaskość powierzchni krywizna środku/boków/wypaczenie<br>Прямолинейность лиц.поверхности в центре поверхности/грани/по углам | ISO 10545-2 | | ±0,5% | ±2,0mm | ±0,25% | ±1,2mm | ±0,25% | ±1,5mm | ±0,25% | ±1,5mm |
| Nasákavost / Water absorbtion<br>Nasiąkliwość / Влагопоглощение | ISO 10545-3 | UGL: E ≤ 0,5%<br>GL: E ≤ 0,5% | jednotlivě max. 0,6%<br>individually max. 0,6%<br>jednotlivě max. 0,6%<br>individually max. 0,6% | | UGL: E ≤ 0,4%<br>GL: E ≤ 0,5% | jednotlivě max. 0,6%<br>individually max. 0,6%<br>jednotlivě max. 0,6%<br>individually max. 0,6% | | | | |
| Jakost povrchu<br>Surface quality<br>Jakość powierzchni<br>Качество поверхности | ISO 10545-2 | Min. 95% kusů bez viditelných vad povrchu<br>Min. 95% of the tiles without visible defects<br>Min. 95% sztuk bez widocznych wad<br>Мин. 95% шт. без видимых поверхностных дефектов | | | Min. 95% kusů bez viditelných vad povrchu<br>Min. 95% of the tiles without visible defects<br>Min. 95% sztuk bez widocznych wad<br>Мин. 95% шт. без видимых поверхностных дефектов | | | | | |
| Pevnost v ohybu<br>Bending strength<br>Wytrzymałość na zginanie<br>Прочность при изгибе | ISO 10545-4 | Min. 35 N/mm$^2$, Jednotlivě min. 32 N/mm$^2$<br>Min. 35 N/mm$^2$, Individual min. 32 N/mm$^2$<br>Min. 35 N/mm$^2$, Pojedynczo 32 N/mm$^2$<br>Мин. 35 N/mm$^2$. Отдельные виды min. 32 N/mm$^2$ | | | Min. 40 N/mm$^2$, Jednotlivě min. 32 N/mm$^2$<br>Min. 40 N/mm$^2$, Individual min. 32 N/mm$^2$<br>Min. 40 N/mm$^2$, Pojedynczo 32 N/mm$^2$<br>Мин. 40 N/mm$^2$. Отдельные виды min. 32 N/mm$^2$ | | | | | |
| Lomové zatížení<br>Breaking strength / Siła łamiąca<br>Сила нагрузки на изломе | ISO 10545-4 | Tloušťka ≥ 7,5mm min. 1300 N,<br>Tloušťka < 7,5mm min. 700 N<br>Thickness / Grubość / Толщина | | | Tloušťka ≥ 7,5mm min. 1500 N<br>Tloušťka < 7,5mm min. 900 N<br>Thickness / Grubość / Толщина | | | | | |
| Odolnost proti změnám teploty / Thermal shock resistance<br>Odporność na szok termiczny<br>Устойчивость к изменению температурного режима | ISO 10545-9 | Nepožaduje se / Not required<br>Nie wymaga się / Не требуется | | | Odolné / Resistant<br>Odporne / Стойкие | | | | | |
| Odolnost proti vlivu mrazu<br>Frost resistance<br>Mrozoodporność / Морозоустойчивость | ISO 10545-12 | Požaduje se / Required<br>Wymaga się / Требуется | | | Dokonale mrazuvzdorné / Fully frost resistant<br>Doskonale mrozoodporne<br>Полностью морозоустойчивые | | | | | |
| Odolnost proti vzniku vlasových trhlin<br>Crazing resistance for glazed tiles / Odporność na pęknięcia włoskowate<br>Устойчивость к образованию волосяных трещин | ISO 10545-11 | Požaduje se u GL / Required GL<br>Wymaga się u GL / Требуется у GL | | | Odolné / Resistant<br>Odporne / Стойкие | | | | | |
| Protiskluznost - koeficient tření / Slip resistance - coefficient of friction<br>Przeciwpoślizgowość<br>Устойчивость к изнашиванию - коэффициент трения | CEN/TS 16 165<br>DIN 51130<br>DIN 51097<br>ČSN 725191 | Hodnotu a odpovídající zkušební postup určí výrobce<br>Manufacturer to state value and test method used<br>Wartość i metodę badania ustala producent<br>Величину и метод испытания определяет производитель | | | μ ≥0,3<br>Vybrané druhy / Selected types<br>Wybrane rodzaje<br>Группа определенных видов<br>R9 - R13, A - C, μ ≥0,5 | | | | | |
| Odolnost proti hloubkovému opotřebení<br>Deep abrasion resistance<br>Odporność na wgłębne ścieranie / Устойчивость к глубинному истиранию | ISO 10545-6 | **Glazované - Glazed**<br>Nepožaduje se / Not required<br>Nie wymaga się / Не требуется | **Neglazované-Unglazed**<br>Max. 175 mm$^3$<br>Max. 175 mm$^3$<br>Maks. 175 mm$^3$<br>Макс. 175 mm$^3$ | | **Glazované - Glazed**<br>Nepožaduje se / Not required<br>Nie wymaga się / Не требуется | | **Neglazované-Unglazed**<br>Max. 135 mm$^3$<br>Max. 135 mm$^3$<br>Maks. 135 mm$^3$<br>Макс. 135 mm$^3$ | | | |
| Tvrdost povrchu podle Mohse / Surface hardness according to Mohs scale<br>Twardość powierzchniowa według skali Mohsa<br>Твердость поверхности по шкале Мооса | ČSN EN 101 | Třídu určí výrobce<br>Manufacturer to state classification<br>Klasę określa producent<br>Классификация определяется производителем | | | **Glazované - Glazed**<br>Min. tř. 7 / Min. cl. 7 / Min. kl. 7 / Мин. кл. 7<br>**Glazované leštěné - Glazed polished**<br>Min. tř. 5 / Min. cl. 5 / Min. kl. 5 / Мин. кл. 5 | | **Neglazované-Unglazed**<br>Min. tř. 7 / Min. cl. 7<br>Min. kl. 7 / Мин. кл. 7 | | | |
| PEI Odolnost proti povrchovému opotřebení<br>Abrasion resistance<br>Odporność na ścieranie powierzchni<br>Устойчивость к изнашиванию поверхности | ISO 10545-7 | Třídu určí výrobce<br>Manufacturer to state classification<br>Klasę ustala producent<br>Классификация определяется производителем | Nepožaduje se / Not required<br>Nie wymaga się / Не требуется | | Dle deklarace v katalogu<br>As shown in catalogue | | Nepožaduje se / Not required<br>Nie wymaga się / Не требуется | | | |
| Koef. délk. tepl. roztažnosti (20 -100 °C) / Coefficient of linear thermal expansion (20-100 °C) / Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (20-100 °C)<br>Коэффициент линейного температурного расширения (20-100 °C) | ISO 10545-8 | Nepožaduje se / Not required<br>Nie wymaga się / Не требуется | | | Max. 8 x $10^{-6}$ $K^{-1}$ / Max. 8 x $10^{-6}$ $K^{-1}$<br>Maks. 8 x $10^{-6}$ $K^{-1}$ / Макс. 8 x $10^{-6}$ $K^{-1}$ | | | | | |
| Odolnost proti chem. používaným v domácnosti<br>Resistance to various chemicals used in household<br>Odporność na chemikalia domowego użytku<br>Устойчивость к воздействию бытовой химии | ISO 10545-13 | Min. B<br>Min. B<br>Min. B<br>Мин. B | Min. B<br>Min. B<br>Min. B<br>Мин. B | | Min. A<br>Min. A<br>Min. A<br>Мин. A | | Min. A<br>Min. A<br>Min. A<br>Мин. A | | | |
| Odolnost proti kys. a louhům o nízké koncentraci<br>Resistance to low concentrations of acids and alkalis<br>Odporność na słabe stężenia kwasów i zasad<br>Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации | ISO 10545-13 | Třídu určí výrobce<br>Manufacturer to state classification<br>Klasę ustala producent<br>Классификация определяется производителем | | | Tř. A<br>Cl. A<br>Kl. A<br>Кл. A | | Tř. A<br>Cl. A<br>Kl. A<br>Кл. A | | | |
| Odolnost proti kys. a louhům o vysoké koncentraci<br>Resistance to high concentrations of acids and alkalis<br>Odporność na mocne stężenia kwasów i zasad<br>Устойчивость к воздействию кислот и щелочей высокой концентрации | ISO 10545-13 | Nepožaduje se / Not required<br>Nie wymaga się / Не требуется | | | Tř. B<br>Cl. B<br>Kl. B<br>Кл. B | | Tř. A<br>Cl. A<br>Kl. A<br>Кл. A | | | |
| Odolnost proti tvorbě skvrn / Resistance to staining<br>Odporność na plamienie / Устойчивость к образованию пятен | ISO 10545-14 | Min. tř. 3 pro GL / Nepožaduje se pro UGL<br>Min. cl. 3 GL / Not required UGL | | | Min. tř. 3 / Min. cl. 3<br>Min. kl. 3 / Мин. кл.3 | | Min. tř. 3 / Min. cl. 3<br>Min. kl. 3 / Мин. кл.3 | | | |
| Obsah olova a kadmia / Lead and cadmium release<br>Uwalnianie ołowiu i kadmu / Содержание свинца и кадмия | ISO 10545-15 | Nepožaduje se / Not required<br>Nie wymaga się / Не требуется | | | Pb < 0,8 mg/dm$^2$<br>Cd < 0,07 mg/dm$^2$ | | | | | |