

FICHA TÉCNICA DATA SHEET

PUNE

alaplana.
CERÁMICA



PAVIMENTO
FLOOR TILES



REVESTIMIENTO
WALL-TILES



SATINADO
SATIN



RECTIFICADO
RECTIFIED



DIFERENTES GRÁFICAS
DIFFERENT PRINTINGS



Blanco

Formato / Size	Mármol / Marble	Grupo / Group	Tipo / Tipe
75X150 / 29.5"x59" 120x120 / 47.2"x47.2" 60x120 / 23.4"x47.2" 60x60 / 23.4"x23.4"		Bla	Porcelánico esmaltado / Glazed Porcelain Tille
DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION	VALOR DEL TEST / TEST VALUE	alaplana. CERÁMICA	NORMA / STANDARD
Absorción de agua / Water absorption	AA < 0,5%	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-3
Fuerza de rotura / Breaking strength	> 1300 N	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-4
Resistencia a la flexión / Resistance of flexion	> 35 N/mm2	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-4
Abrasión superficial / Surface abrasion	Clase / Class	PEI IV	UNE-EN-ISO 10545-7
Resistencia al cuarteo / Cracking resistance	Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-11
Resistencia a la helada / Frost resistance	Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-12
Resistencia química / Chemical resistance Productos domésticos y de piscina / Domestic & Swimming pool products	Mínimo / Minimum GB	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos / Acid resistance	GHA	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a las bases / Alkaline resistance	GHA	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a las manchas / Resistance to stains	Mínimo / Minimum Class3	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-14
Resistencia a las manchas / Resistance to stains	Mínimo / Minimum Class3	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-14
Resistencia al deslizamiento / Slip resistance	Método disponible / Available method	CLASE 1	UNE-ENV 12633:2003
Resistencia al rayado / Hardness (MOHS)	Mínimo / Minimum 3	Cumple / Passed	EN 101